

PEGO – Eltavle – ECP-10



Dimensioner



3-faset installation ECP-10

Anvendelig til luftkølede aggregater fra 5,5 - 7,5 KW.
Kan styre kompressor og kondensatorventilator, via et eksternt signal f.eks. fra en pressostat (pump down) eller fra en termostat.

- * ABS boks
- * Stærk frontlabel af polycarbonat
- * Status via dioder
- * Kapslingsklasse IP65
- * Meget enkel installation

Strømforsyning: 400 Vac +- 10%
Applikation: 3-faset
Frekvens: 50/60 Hz
Hovedafbryder: 32 A
Overstrøms beskyttelse: Termisk relæ
Generel beskyttelse: Sikringer
Pump-down stopA
Med skilletransformer
Status indikatorer: LED


Indgange

Pressostat eller termostat: **JA**
Oliepressostat: **JA**
Kriwan relæ: **JA**
Pressostat til kondensatorventilator: **JA**


Udgange

Kompressor: **JA** (effekt max. 5500-7500 W)
Termorelæ (2.8-4.0/4.5-6.3/5.5-8.0/7-10/9-12.5/11-16/14-20/
17-22/20-25A)
Kondensator ventilator: **JA x 2** (max. 2000 W 1-faset/3-faset)
Krumtaphusvarme: **JA**

Layout



Ind-/udgange



Installations eksempel

