

RHE15 - PVC plasttape

Beskrivelse	Isoleringstape af blødgjort PVC
Produkt egenskaber	Blød smidig plasttape med kraftig klæber, der kan anvendes ved såvel høj som lav temperatur. Tapen er UL Listed. Resistent mod de fleste syrer og alkalier.
Anvendelse	Anvendes til el-opgaver, isolationstape, farveopmærkning, tætning og afslutning ved kuldeisolerende rørledninger i bla. levnedsmiddel industrien. Splejsetape til plastfolier.
Opbevaring og holdbarhed	Holdbarhed min. 1 år ved 21°C, 50% luftfugtighed og ikke i direkte sollys.
Monterings tips	Overfladen, hvor tapen monteres, skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal så vidt muligt have samme temperatur.

TEKNISKE DATA

Bærer	Blød PVC	
Klæber	Gummi	
Farve	Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Hvid, Rød, Sort, Sort/gul	
Liner	Ingen	
Resistent overfor vejrpåvirkninger	Ja	
UV resistent	Ja	
Alders resistent	Ja	
Tykkelse Total	0,15 mm	5,91 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	4 N/25mm	0,914 Lbs/inch
Brudstyrke længderetning	50 N/25mm	11,4 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	180 %	
Dielektrisk modstand	6,5 kV	
Arbejdstemperatur	Mellem -10 og 80 °C	Mellem 14 og 176 °F

allDisclaimer*